

Gummiringe · Gummispannringe

Elastische Spannringe mit ovaler Schlaufe · 100 % synthetisches Elastomer

MAXIMALE LAST

50 kg
pro Spanner

UV-BESTÄNDIGKEIT

5 / 5
höchste Stufe

ZUGKRAFT

5 / 5
getestet bis 600 N

Merkmale & Vorteile

- Ab Lager in Schwarz verfügbar
- Pantone-Sonderfarben auf Anfrage
- Hohe Reiß- und UV-Beständigkeit
- Hohe Steifigkeit – reduziert das Flattern von Planen bei starkem Wind
- Verfärbt handelsübliche Planen- und Abdeckstoffe nicht
- Auch mit fest verbundenem, galvanisiertem Stahlhaken erhältlich

Technische Daten

- 100 % synthetisches Elastomer
- Geprüft bis 600 N (≈ 60 kgF)
- Geprüft unter beschleunigter Alterung nach ASTM-Standard
- Durchmesser: 8 mm
- Längen: 20 / 25 / 40 cm
- Verpackung: max. 36 Kartons je Europalette

Lagerprogramm & Verpackung

Ø	Länge	Farbe	Stück/Beutel	Stück/Karton	Art.-Nr.
8 mm	20 cm	Schwarz	25	600 /C	TR0020
8 mm	25 cm	Schwarz	25	400 /C	TR0025
8 mm	40 cm	Schwarz	25	300 /C	TR0040

Ausführung mit S-Haken

Ø	Länge	Farbe	Stück/Beutel	Stück/Karton	Art.-Nr.
8 mm	20 cm	Schwarz	25	600 /C	TR0020S
8 mm	25 cm	Schwarz	25	400 /C	TR0025S
8 mm	40 cm	Schwarz	25	300 /C	TR0040S

S-Haken auch einzeln erhältlich.

Hersteller

Profit® Rubber Technology
Weberschlag 14a, 92729 Weiherhammer, Deutschland

Verantwortliche Person (Art. 16 GPSR)

XLPrintservice
info@xlprintservice.de