

# Flache Spannbänder mit Doppelhaken

Flaches Gummi-Spannband (22 mm) mit Flachhaken an beiden Enden – zum Sichern und Niederzurren

**80** kg

MAX. BELASTUNG

**800** N

GEPRÜFTE KRAFT

**22** mm

BREITE

Schwarz/Gelb · Blau · Grau · Rot

FARBEN

## ■ Eigenschaften & Vorteile

- Doppelhaken (je ein Flachhaken pro Bandende) für höhere Kraft
- Flache Hakenform für einfaches Einhängen
- Gerundete Hakenenden – geringeres Schadenrisiko
- Flaches Band verhindert Verrutschen und sichert die Ladung
- Breite Auflagefläche schont empfindliche Oberflächen
- Farbcodiert zur schnellen Längen-Erkennung

## ■ Technische Daten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Band               | Flaches Gummi-Spannband, 22 mm breit        |
| Mantel             | Polypropylen, UV-beständig                  |
| Haken              | Flachhaken mit gerundeten Enden, beidseitig |
| Zugkraft           | entspricht 10-mm-Rundexpanderseil           |
| Max. Belastung     | 80 kg                                       |
| Geprüfte Kraft     | 800 N (≈ 80 kgF)                            |
| Farben             | Schwarz/Gelb, Blau, Grau, Rot               |
| Längen             | 60 / 80 / 100 / 150 cm                      |
| Verpackungseinheit | 10 Stück / Beutel                           |

## ■ Beständigkeit

UV-Beständigkeit

2 / 5

Abriebfestigkeit

3 / 5

## ■ Produktauswahl & Verpackung

| BREITE | LÄNGE  | FARBE        | STK./BEUTEL | STK./KARTON |
|--------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 22 mm  | 60 cm  | Schwarz/Gelb | 10          | 300 / A     |
| 22 mm  | 80 cm  | Blau         | 10          | 250 / A     |
| 22 mm  | 100 cm | Grau         | 10          | 200 / A     |
| 22 mm  | 150 cm | Rot          | 10          | 150 / A     |

Länge mit Haken gemessen. · Farbe kennzeichnet die Länge. · Kartonformat A = max. 30 Kartons / Europalette.

## ■ Anwendung

Sichern und Niederzurren von Ladung, Planen und Gegenständen. Das flache, breite Band liegt großflächig auf, verhindert Verrutschen und schont empfindliche Oberflächen; die Farbe kennzeichnet die Bandlänge.

## ■ Sicherheitshinweise

- Nicht zum Sichern, Heben oder Transportieren von Personen verwenden.
- Maximale Belastung von 80 kg nicht überschreiten; nicht überdehnen.
- **Rückschlaggefahr:** Unter Spannung kann das Spannband zurückschnellen – nie auf Personen oder Gesicht richten, Sicherheitsabstand und Augenschutz einhalten.
- Haken vollständig und sicher einhängen; vor dem Spannen auf festen Sitz prüfen.
- Vor jeder Verwendung auf Beschädigung prüfen (Risse, ausgefranztes Band, verbogene Haken); beschädigte Spannbänder sofort austauschen.
- Vor dauerhafter Einwirkung von Hitze, scharfen Kanten und aggressiven Chemikalien schützen.
- Trocken und vor direkter UV-Dauerstrahlung geschützt lagern – kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern.

### HERSTELLER

#### **Profit®**

Thomas Kraus  
Weberschlag 14a  
92729 Weiherhammer  
Deutschland

### VERANTWORTLICHE PERSON · ART. 16 GPSR (VO (EU) 2023/988)

#### **Spanngummishop**

Weberschlag 14a  
92729 Weiherhammer  
Deutschland  
**+49 9605 9249037**  
**[gpsr@spanngummishop.de](mailto:gpsr@spanngummishop.de)**