

Logistik-Elastische Spanngurte

Verstellbarer elastischer Spanngurt mit Schnellverschluss – hält die Spannung dank Formgedächtnis konstant; Nylon- oder Metallschnalle

290 / 950 N

BRUCHKRAFT

22 mm

BANDBREITE

4100 mm

LÄNGE (VERSTELLBAR)

Nylon / Metall

SCHNALLE

Eigenschaften & Vorteile

- Flaches, elastisches Gummiband mit schwarzen, UV-beständigen Naturgummifäden
- Verstellbare Länge – exakt passende Spannung für jede Ladung
- Hält die Kraft dank Formgedächtnis über die Zeit konstant (anders als nicht-elastische Gurte)
- Sicheres, einfach zu bedienendes Schnallensystem zum Fixieren und Verzurren
- Nylonschnalle (Standard) oder Metallschnalle (neu): höhere Haltbarkeit, schnelle Spannungsfreigabe
- Gute UV-Beständigkeit und Abriebfestigkeit

Technische Daten

Band	flaches Gummiband, schwarze Naturgummifäden
Schnalle	Nylon (Standard) oder Metall (neu)
Länge	4100 mm, verstellbar
Breite	22 mm
Bruchkraft	Nylon 290 N · Metall 950 N
UV-Beständigkeit	gut
Abriebfestigkeit	gut
Farbe	Schwarz/Gelb (weitere auf Anfrage)

Beständigkeit

UV-Beständigkeit

gut · 4 / 5

Abriebfestigkeit

gut · 4 / 5

Produktauswahl & Verpackung

SCHNALLE	FARBE	LÄNGE	BREITE	BRUCHKRAFT	VE (BÜNDEL × STK.)
Nylon (Standard)	Schwarz/Gelb	4100 mm	22 mm	290 N	10 × 10
Metall (neu)	Schwarz/Gelb	4100 mm	22 mm	950 N	10 × 10

Länge verstellbar – für alle Paletten- und Ladungsgrößen geeignet. · Die Metallschnalle ermöglicht zusätzlich eine schnelle Spannungsfreigabe.

Anwendung

Verzurren und Zusammenhalten von Ladungen aller Art – unterschiedliche Formen, Größen und Gewichte. Der Gurt wird auf die exakt erforderliche Spannung eingestellt und fixiert Waren auf der Palette oder hält verschiedene Gegenstände zusammen. Das Formgedächtnis des Elastiks hält die Spannung über die Zeit konstant; die Metallschnalle erlaubt zusätzlich eine schnelle Spannungsfreigabe.

■ Sicherheitshinweise

- Nicht zum Sichern, Heben oder Transportieren von Personen verwenden.
- Nicht über die angegebene Bruchkraft hinaus belasten; nicht überdehnen.
- **Rückschlaggefahr:** Unter Spannung kann der Gurt zurückschnellen – nie auf Personen oder Gesicht richten, Sicherheitsabstand und Augenschutz einhalten.
- Schnalle vollständig schließen und auf festen Sitz prüfen; Gurt sicher um die Ladung führen.
- Vor jeder Verwendung auf Beschädigung prüfen (aufgescheuertes Band, gerissene Fäden, beschädigte Schnalle); beschädigte Gurte sofort austauschen.
- Vor dauerhafter Hitze, scharfen Kanten und aggressiven Chemikalien schützen.
- Trocken lagern – kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern.

HERSTELLER

Profit®

Thomas Kraus
Weberschlag 14a
92729 Weiherhammer
Deutschland

VERANTWORTLICHE PERSON · ART. 16 GPSR (VO (EU) 2023/988)

Spanngummishop

Weberschlag 14a
92729 Weiherhammer
Deutschland
+49 9605 9249037
gpsr@spanngummishop.de