

Doppelhaken umgekehrt

EU 2023/988

Umgekehrter Doppel-Drahhaken (Reverse) für Gummiseil Ø 8 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Umgekehrter Doppelhaken aus Stahldraht für Rundgummi / Gummiseil Ø 8 mm. Die Spirale wird über das Seilende gewickelt; der nach hinten gerichtete Reverse-Haken greift in Ösen und Befestigungspunkte und hält auch bei Zug sicher. Elektrotauchlackiert und dadurch dauerhaft korrosions- und rostgeschützt.

ABMESSUNGEN (GEM. TECHN. ZEICHNUNG)

A · Länge

70 mm

B · Seil-Ø

8,2 mm

C · Bogen

22 mm

D · Draht

3,4 mm

E · Spirale

22,5 mm

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL

Stahl

MINDEST-ZUGKRAFT

500 N

~50 kgF

BESCHICHTUNG korrosions- & rostschützend
Elektrotauchlackierung (KTL/EPD)

GEEIGNET FÜR
Gummiseil Ø 8 mm (Rundschnur)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackung

100 St. / Beutel

Gebinde

800 St. / Karton

Kartonmaße

39 × 39 × 31 cm

Kartongewicht

25,5 kg

ANWENDUNGS- & SICHERHEITSHINWEISE

- Spirale vollständig über das Seilende (Ø 8 mm) wickeln und auf festen, gleichmäßigen Sitz achten.
- Reverse-Haken sicher in Öse/Befestigungspunkt einhängen; Mindest-Zugkraft 500 N nicht als zulässige Dauerlast missverstehen.
- Nicht für sicherheitskritische Lastanwendungen oder Personensicherung geeignet. Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Seil – Schutzbrille tragen.

KONFORMITÄT & NORMEN

Verordnung

EU 2023/988 (GPSR)

Chemikalien

REACH EG 1907/2006 - konform

Techn. Dokumentation

auf Anfrage erhältlich

Angaben zu Hersteller und verantwortlicher Person gemäß Art. 16 GPSR: siehe GPSR-Dokument.