

# Spiralhaken

EU 2023/988

Kunststoffummantelte Stahl-Spiralhaken für Gummiseil Ø 6 / 8 / 10 mm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Kunststoffummantelte Stahl-Spiralhaken zum Einschlaufen von Gummiseil. Die Spirale wird über das Seilende gewickelt, der Haken greift in Ösen und Befestigungspunkte. Ausführung: Stahl, schwarz kunststoffummantelt; Hakenende voll umhüllt, Basisende rostgeschützt bzw. schwarz lackiert (Korrosionsschutz).

## VARIANTEN & MASSE

Ausführung	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
	Spiralhaken	Spiralhaken	Spiralhaken
Zugkraft	<b>250 N</b>	<b>350 N</b>	<b>350 N</b>
Stahlstärke	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>
A · Maß	<b>4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
B · Spirale	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>48</b>
C · Haken	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
D · Gesamtlänge	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
E · Spiralöffnung	<b>6,875</b>	<b>8,9</b>	<b>11,5</b>
F · Hakenhöhe	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
Karton-Inhalt	<b>1.000 St.</b>	<b>800 St.</b>	<b>600 St.</b>
Kartongewicht	<b>15 kg</b>	<b>20,6 kg</b>	<b>20,5 kg</b>

Alle Längenmaße in mm · Toleranzen: A ± 10 %, B-F ± 5 %.

## VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackung

**100 St. / Beutel**

Beutel

**transparent**

Kartonmaße

**38 x 38 x 19 cm**

Kennzeichnung

**100 PCS · Ø · Ref.**

## ANWENDUNGS- & SICHERHEITSHINWEISE

- Spirale vollständig über das Seilende wickeln, Hakengröße passend zum Seildurchmesser (6 / 8 / 10 mm) wählen.
- Angegebene Zugkraft nicht als zulässige Dauerlast missverstehen; beschädigte Ummantelung nicht weiterverwenden.
- Nicht für Personensicherung geeignet. Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Seil – Schutzbrille tragen.

## KONFORMITÄT & NORMEN

Verordnung

**EU 2023/988 (GPSR)**

Chemikalien

**REACH EG 1907/2006 - konform**

Techn. Dokumentation

**auf Anfrage erhältlich**

Angaben zu Hersteller und verantwortlicher Person gemäß Art. 16 GPSR: siehe GPSR-Dokument.