

Gummi-Palettenspannbänder mit höherer Dehnungsfähigkeit

Mit einem 97 % Naturgummianteil können die Gummibänder mit höherer Dehnung bis zum 8 fachen ihrer ursprünglichen Länge abgezogen werden. Mit ihrer hohen Dehnung ist die A10 Reihe ein kleines Gummi das einen niedrigen Stückpreis als andere Palettenspannbänder hat. Entwickelt für Industrieanwendungen und automatisierte Prozesse mit hohen Anforderungen.

Kennzeichen:

- 97% Naturgummi
- Höhere Dehnung
- Hohe Bruchkraft
- Ohne Verbindungen hergestellt
- Zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln

Spezifische Anwendungen:

- Hält palletierte Weiche Kartons und empfindliche Verpackungen
- Stabilisiert Kartons und Eckenschutzteile beim manuellen oder automatischen Folienverpacken von Paletten
- Hält schützende Teile für den Versand an Ort und Stelle
- Hält die Kartonklappen während des Befüllens offen
- Die hohen Spezifikationen dieser Bänder sind so entwickelt, dass sie perfekt in einer automatisierten Produktionslinie passen, in der die Bänder maschinell auf den Paletten platziert werden.
- Dieser Artikel ist in hitzebeständiger Qualität erhältlich.
- Die hohe Elastizität und Geschmeidigkeit dieses Produktes machen es zu einem idealen Trainingsband



Artikel auf Lager

Ladung	Palette Dimensionen cm	Farbe	Umfang	Breite	Dicke	Packung	Referenz
Licht	80 x 120 und 100 x 120	Malve	960 mm	10 mm	1 mm	10 x 100 Stücke	A1048010L
Mittel	80 x 120	Rot	960 mm	20 mm	1 mm	10 x 50 Stücke	A1048020L
Schwer	80 x 120	Gelb	960 mm	30 mm	1 mm	10 x 30 Stücke	A1048030L

Kennzeichen

U.V.Beständigkeit	Gering		
Kraft wenn befestigt auf einer Palette von 80x120cm	A1048010L	16 Newtons zu 317% Dehnung	
	A1048020L	32N zu 317%	
	A1048030L	48N zu 317%	
Kraft wenn befestigt auf einer Palette von 100x120cm	A1048010L	21N zu 358%	
Bruchkraft	A1048010L	380N	
	A1048020L	780N	